

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池，5x8 开机服务

E3MUPS60KHS

概要

外观	60kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护，具有先进的产品功能，强大的电气规格和紧凑的设计，确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择，凭借对 EcoStruxure 的支持，可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	60 kW
额定功率 [VA]	60 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 启动服务
产品系列	Easy UPS 3M

电池与运行时间

效率	View Efficiency Graph
电池类型	外部电池系统

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
宽度	36 cm
深度	85 cm
净重	109 kg
USB 兼容	Yes

输入

最大输入电流	104 A
--------	-------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
负载功率因数	0.5 超前到 0.5 滞后
Input Power Factor at Full Load	0.99
输入电压限制	342...477 V
输入连接器数量	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
网络频率	40...70 Hz

输出

最大可配置功率 (伏安)	60 kVA
最大可配置功率(瓦)	60 kW
输出频率	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
旁路类型	内置静态旁路
波峰系数	3 : 1

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...4921 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
声响级别	65 dBA
在线运行发热热量	10523 Btu/h
IP 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	114 cm
Package 1 Width	96.5 cm
Package 1 Length	47.5 cm

Package 1 Weight	133 kg
------------------	--------

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

